




petainerKeg™ fitink

	S - korb	D - korb	A - flach
Konstrukce			
Průměr hrotu	17,5 mm	17,5 mm	14,5 mm
Materiály (všechny potraviny schválené EU)	POM, PP, TPE nerezová ocel		
Možnosti pojistek*	PR & NPR		
Spojovací článek	Otočit a zamknout	Otočit a zamknout	Posunutí

* PR znamená uvolnění tlaku a NPR znamená neuvolnění tlaku

Co říkají naši zákazníci



„Linestar jsme si vybrali, protože vypadá skvěle a snadno se používá jak při plnění, tak co do manipulace. Od chvíle, kdy jsme rozšířili naši společnost, používáme Linestar k zaslání našeho piva na území Kanady a USA, a export do Evropy je cenově efektivní.“

Isaac Tremblay, prezidenta a ředitel vývoje
Le Trou du Diable, Kanada



„Jednocestný petainerKeg™ byl zásadní v růstu naší obchodní činnosti, pomohl nám s cenově efektivním vstupem na trhy ve Španělsku. Dougall's již není pouze lokální pivovar, neboť polovina naší produkce se nyní vyváží do celé země“

Andrew DouGall, majitel,
DouGall's Brewery

Kontakt

E: enquiries@petainer.com

W: www.petainer.com

  @petainerKeg

petainerKeg™



Věda a petainerKeg™



- ▶ **Patentované plátkové dno**
Rychlé plnění
Minimální pěníení během plnění
- ▶ **Vysoce kvalitní výkon a natlakovaný**
Konzistentní výkonnost
Maximální tlak 7 bar
- ▶ **Vlastní směs PET**
Optimální zachování CO2
Záruční doba 9 měsíců
- ▶ **Vysoce kvalitní armatury**
100% schválené požadavky EU pro potravinářství



Nezávislé testy



- VLB Germany provedli senzorické hodnocení řady různých piv v nerezových sudech
- Pivo uložené v sudech petainerKeg™ chutná i po uložení po dobu 9 měsíců



- Senzorické hodnocení vína potvrzuje, že víno z petainerKeg™ má vizuální vzhled stejný jako při uložení ve skleněných lahvích
- petainerKeg™ nijak negativně neovlivňuje kvalitu či chut' vína či jiného nápoje

petainerKeg™ varianty



petainerKeg™ specifikace

Funkce	petainerKeg™ Classic	petainerKeg™ USD	petainerKeg™ Linestar
Objem SKU (l)	15, 20, 30	20, 30	30
Pozice při plnění	Kolmo	Kolmo nebo dnem vzhůru	Dnem vzhůru
Typ plnění	Manuální nebo KHS PETboy	Manuální nebo KHS PETboy Stávající linka na ocelové sudy	Manuální Stávající linka na nerezové sudy
Stohovatelné	Ano		
Snadná manipulace	Ano		
Prostor pro označení	Ano		
Typ fitinku	A, D, S		
Provozní tlak	<3 bar, <43,5 psig		
Tlak při roztržení	>7 bar, >100 psig		
Záruční doba	9 měsíců		
Recyklovatelnost	100 %		