Stanovení hodnoty Bezpečnostního techonologického minima (BTM) a časového posunu pro stavy nouze v plynárenství dle vyhlášky 344/2012 Sb. § 7a.

Údaje hodnot BTM pro jednotlivá odběrná místa (OM):

Snižování spotřeby na OM po dnech od vyhlášení příslušného odběrového stupně na BTM max. do 3. dne dle § 7a odst. 1 písm. a), tzn. ve dnech den+1, den +2 a den+3, kde den = den vyhlášení příslušného odběrového stupně.

POZN: Při současném požadavku na přeřazení OM do skupiny B3 (světle šedá sekce) žadatel prohlašuje, že OM splňuje parametry pro zařazení do skupiny B3 uvedené v §2 odst. 1 písm. d)

EIC kód odběrného místa	*IČ*	*Název zákazníka (OP)*	*Spotřeba (Nm3) za plynárenský den D+x 6:00-6:00, kde D je plynárenský den, ve kterém byl vyhlášen příslušný odběrový stupeň*				*Odůvodnění BTM*	*Požaduji přeřazení OM do skupiny B3? (ANO/NE)*	*Odůvodnění přeřazení OM do skupiny B3*
			D+1	*D+2*	*D+3*	*D+4 (BTM)*			
27ZG500xxxxxxxx	12345678	ORGANIZACE spol. s r. o.	500	100	100	100	Plyn v naší společnosti využíváme výhradně k provozu xxx pece k vypalování výrobků xxx a vytápění výrobních prostor. V případě vyhlášení 6. odběrového stupně jsme schopni do 24 hod dokončit rozpracovanou výrobu a linku bezpečně odstavit. Po odstavení výroby potřebujeme 100 m3/den na zajištění temperování budov tak, aby nedošlo k zamrznutí otopných systémů.	NE	
27ZG600Zxxxxxxxx	87654321	NÁHODA, a.s.	1 000	700	300	300	Naše společnost využívá plyn ve výrobním procesu výrobku xxx. Výroba probíhá na dvou na sobě navazujícícíh linkách. Při vyhlášení 6. odběrového stupně jsme schopni vše dokončit a bezpečně odstavit výrobu do 48 hodin. Poté potřebujeme zachovat dodávku ve výši 300 m3/den (100 m3/den na temperaci vlastních prostor aby nedošlo k zamrznutí otopných systémů a 200 m3/den pro zachování vytápění chráněných zákazníků - detail v poznámce vedle).	ANO	Pří výrobě našich výrobků xxx vzniká odpadní teplo, kterým zásobujeme budovu zdravotního střediska (adresa xxx) a domova pro seniory (adresa xxx) přímo sousedícího s naším výrobním areálem. V případě odstavení výrobní linky v zimním období (nedochází k výrobě tepla) spouštíme záložní plynový kotel pro zásobování zdravotního střediska s očekávanou spotřebou max 200 m3/den.
27ZG300Zxxxxxxxx	87651234	POKUS, s.r.o.	15 000	8 000	0	0	Plyn využíváme v rámci výrobní linky výrobku xxxx. Výrobní proces s vazbou na plyn se skládá ze 3 částí (nahřívání vstupní suroviny, výpal výrobku-pec, dosoušení hotových výrobků). Celý proces od vložení vstupní suroviny po dokončení dosušení trvá 48 hod. V okamžiku vyhlášení 6. odběrového stupně přestáváme vkládat vstupní surovinu. Do 24 hod jsme schopni vypálit rozpracované výroby a kompletně odstavit první fázi výroby = nahřívání suroviny (pokles na 15 000 m3/den). V intervalu 24-48 hod postupně bezpečně odstavujeme/odtemperováváme pec, dosoušíme hotové výrobky (pokles spotřeby na 8 000 m3/den). Po 48 hodinách je dokončena detemperace pece a spotřeba je nulová.	NE	